


Технический лист №5.16 Версия от 09.2016

## Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, Серия УЛЬТРА

СТО 72746455-3.5.7-2016



### Описание продукции:

Однослойная гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии УЛЬТРА – это штучный битумосодержащий кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумно-полимерным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий. В Серии УЛЬТРА представлены две формы нарезки: «соната», «аккорд».

Гарантийный срок службы – 25 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный.

Однослойная черепица Серии УЛЬТРА представлена в трёх коллекциях: Джайв, Фокстрот, Самба и в двенадцати цветowych решениях:



### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумно-полимерное	-
Количество слоёв черепицы	-	1	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,0	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 100°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	H	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	317	
Толщина, ± 0,2	мм	3,3	
Коэффициент перехлёста		1,85	

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серия УЛЬТРА	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м <sup>2</sup>	3	5
Количество гонтов в упаковке	шт	22	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	28,5	25
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	Кг	9,5	5
Вес поддона	Кг	1026	1000
Количество кв. метров кровли на поддоне	шт	108	200